

名称	製品仕様書	番号	GKHA020-E0E	1/1
		作成	H27年 9月24日	
型式	GKHA型20mm温水メーター(エコメーター)			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	GKHA20(エコメーター)	
計測原理			接線流羽根車式 複箱型	
発信形態	単位パルス		10L/P, 100L/P, 1m ³ /Pより選択	
	発信器		GD2A	
伝送線			2芯 VCTF(0.5mm ²) 2mまたは7.5m	
表示部	形式		デジタル表示(45°傾斜、360°任意の向き)	
	最小目盛		0.2 L	
	最大指示量		99,999 m ³	
性能	Q ₃ /Q ₁ :計量範囲		40	
	Q ₁ :定格最小流量		0.1 m ³ /h	
	Q ₂ :転移流量		0.16 m ³ /h	
	Q ₃ :定格最大流量		4 m ³ /h	
	Q ₄ :限界流量		5 m ³ /h	
	検定公差	±5%		0.1 ≤ Q < 0.16 m ³ /h
		±3%		0.16 ≤ Q ≤ 5 m ³ /h
Q ₃ 圧力損失			0.063 MPa以下	
使用条件	適正使用流量範囲		0.15~1.2 m ³ /h	
	最大許容使用圧力		1 MPa	
	使用周囲温度		55℃以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします	
	流体温度		最高許容使用温度90℃ (JIS規格による)	
	取付姿勢		水平	
外形寸法	全長		190 mm	
	全高		162 mm	
	幅		98 mm	
	中心高さ		35 mm	
取付ねじ	管用平行ねじ		G1(33.249山11)	
ケース材質			CAC804(無塗装)	
質量			1.9 kg	
型式承認番号			M112号	