

名称	製品仕様書	番号	NFDW065-E0B	1/1
		作成	H24年 4月 1日	

型式	NFDW型65mm乾式水道メーター (FCD片ビク)
----	----------------------------

○仕様及び性能

項目		器種・口径	NFDW65 (FCD片ビク)	
計測原理		たて型軸流羽根車 ウォルトマン式		
表示部	形式	乾式デジタル表示		
	最小目盛	1 L		
	最大指示量	999,999.9 m <sup>3</sup>		
性能	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub> : 計量範囲	100		
	Q <sub>1</sub> : 定格最小流量	0.63 m <sup>3</sup> /h		
	Q <sub>2</sub> : 転移流量	1 m <sup>3</sup> /h		
	Q <sub>3</sub> : 定格最大流量	63 m <sup>3</sup> /h		
	Q <sub>4</sub> : 限界流量	78.75 m <sup>3</sup> /h		
	検定公差	±5%	0.63 ≤ Q < 1 m <sup>3</sup> /h	
		±2%	1 ≤ Q ≤ 78.75 m <sup>3</sup> /h	
Q3 圧力損失		0.063 MPa 以下		
使用条件	適正使用流量範囲	2.0 ~ 24.0 m <sup>3</sup> /h		
	最大許容使用圧力	1 MPa		
	最大許容使用温度	30℃		
	取付姿勢	水平		
外形寸法	全長	575 mm		
	全高	252 mm		
	幅	186 mm		
	中心高さ	100 mm		
取付	フランジ	上水フランジ		
		JIS10Kフランジ		
ケース材質		FCD450 (粉体塗装)		
質量		約26 kg		
型式承認番号		L1038号		