

ガス・CO警報器

新コスモス電機株式会社製

都市ガス用

型式:XW-125G/XW-225G



型式		XW-125G	XW-225G
対象ガス		都市ガス(空気より軽い12A・13Aガス)・CO	
検知方式		ガス・CO：熱線型半導体式センサー	
都市ガス 警報濃度		警報：爆発下限界濃度の $\frac{1}{4}$ の都市ガスに対し60秒以内に警報／ 注意報：爆発下限界濃度の約 $\frac{1}{100}$ 以上	
CO警報濃度		注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報／ 警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報	
警報 方式	都市ガス	警報：赤ランプ点灯、音声による警報音	
	COガス	警報：黄ランプ点灯、音声による警報音	
電源		AC100V±10%、50/60Hz共用	
使用温度		0℃～+50℃(結露しないこと)	
出力	ガス、CO	3段階有電圧出力(DC 0・6・12V、COガス警報時DC18V) コネクタ接続(オプション)	
取付方式		取付フックによる引掛取付	専用取付ベースによる回転引掛式
備考		日本ガス機器検査協会検査合格品	



製品・サービスに関するお問い合わせ

製品サポートセンター **0800-222-3322**

受付時間:10:00～12:00 13:00～17:00 (通話無料)
(土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く)