

住宅用火災(煙式)・ガス・CO警報器

新コスモス電機株式会社製

都市ガス用

型式:XW-715S/XW-815S



型式	XW-715S	XW-815S
検知方式	ガス・CO：熱線型半導体式センサー／火災：煙感知方式センサー（光電式）	
対象ガス	都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）・CO	
都市ガス 警報濃度	警報：爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報／ 注意報：爆発下限界濃度の約1/100以上	
CO警報濃度	注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報／ 警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報	
警報 方式	都市ガス COガス	即時警報型、自動復帰式 警報：赤ランプ点灯、音声による警報音 即時警報型、自動復帰式 警報：黄ランプ点灯、または点滅、音声による警報音
火災警報方式	即時警報型、自動復帰式 赤スライドランプ点灯、音声による警報音	
電源	AC100V±10%、50/60Hz	
使用温度	0℃～+40℃（結露しないこと）	
出力	ガス、CO 火災	3段階有電圧出力（DC 0・6・12V、COガス警報時DC18V） コネクタ接続 相互鳴動用火災連動入出力 監視時入力（DC30V以下）、警報時出力（DC1.2V以下、100mA）
取付方式	取付フックによる引掛取付	専用取付ベースによる回転引掛式
備考	日本ガス機器検査協会検査合格品／住宅用防災警報器検定合格品	

