住宅用火災（熱式）・ガス・CO警報器

新コスモス電機株式会社製

都市ガス用

型式：XW-715K／XW-815K

型式 XW-715K

型式 XW-815K

型式		XW-715K	XW-815K
対象ガス		都市ガス（空気より軽い12A・13Aガス）・CO	
検知方式		ガス・CO：熱線型半導体式センサー／火災：熱感知サーミスタ式センサー	
都市ガス警報濃度		警報：爆発下限界濃度の1/4の都市ガスに対し60秒以内に警報／注意報：爆発下限界濃度の約1/100以上	
CO警報濃度		注意報：50ppmを超え300ppm以下、10分以内に注意報／警報：注意レベルを超えて550ppm以下、5分以内に警報	
火災警報作動温度		65℃（公称作動温度）	
警報方式	都市ガス	警報：赤ランプ点灯、音声による警報音（ブザー音に切替可能）	
	COガス	警報：黄ランプ点灯、または点滅、音声による警報音（ブザー音に切替可能）	
火災警報方式		赤スライドランプ点灯、音声による警報音	
電源		AC100V±10%、50/60Hz	
使用温度		0℃～+40℃（結露しないこと）	
出力	ガス、CO	3段階有電圧出力（DC 0・6・12V、COガス警報時DC18V）　コネクタ接続	
	火災	相互鳴動用火災連動入出力　監視時入力（DC30V以下）、警報時出力（DC1.2V以下、100mA）	
取付方式		取付フックによる引掛取付	専用取付ベースによる回転引掛式
備考		日本ガス機器検査協会検査合格品／住宅用防災警報器検定合格品	

azbil アズビル金門株式会社
URL： https://ak.azbil.com/

製品・サービスに関するお問い合わせ
製品サポートセンター 0800-222-3322
受付時間:10:00～12:00 13:00～17:00　（通話無料）
（土曜、日曜、祝祭日、および年末年始、春季、夏季の弊社休業日を除く）