

発信器仕様

都市ガス用

LPガス用



型式	DM3	ETPC-DM3	D10	D10A	D30	D40A
構造	非防爆		耐圧防爆 Ex db IIB T6 Gb			
発信方式	無電圧接点	オープンドレイン	無電圧接点		高周波	
最大許容電圧	DC50V	DC24V	DC24V			
最大許容電流	DC30mA	5.0mA	DC30mA			
電源電圧			-		DC12V±10%	
出力電圧			-		HI:DC11V以上 Lo:DC0.5V以下(10kΩ負荷時)	
消費電流			-		21mA以下	

■発信器パルス単位一覧 対象メーター：ルーツガスメーター、タービンガスメーター

型式	積算カウンタ[m ³ /P]					PCK004~030 [Nm ³ /P]			PCK100[Nm ³ /P]			TPCK[Nm ³ /P]			SPCK[Nm ³ /P]			ETPC-DL[Nm ³ /P]		
	DM3	D10	D10A	D30	D40A	DM3	D10A	D40A	DM3	D10A	D40A	DM3	D10A	D40A	DM3	D10A	D40A	1-DL	3-DL	9-DL
R(A)65	0.1	-	-	-	-	1	1	0.01	(10)	(10)	(0.1)	1	1	0.01	(1)	(1)	(0.01)	1	1	(1)
R(A)100	1	1	-	0.001	-	1	1	0.01	(10)	(10)	(0.1)	1	1	0.01	(1)	(1)	(0.01)	1	1	(1)
R(A)160/R(A)250	1	1		0.005		1	1	0.01	(10)	(10)	(0.1)	1	1	0.01	(1)	(1)	(0.01)	1	1	(1)
R(A)400/R650/R1000	1	1	-	0.005	-	10	10	0.1	(100)	(100)	(1)	10	10	0.1	(10)	(10)	(0.1)	10	10	(100)
R1600	1	10	-	0.05	-	10	10	0.1	-	-	-	10	10	0.1	-	-	-	10	10	-
DRC400/DRC650	-	-	1	-	0.01	10	10	0.1	100	100	1	10	10	0.1	10	10	0.1	10	10	100
GT400(C)~GT1000(C)	-	-	1	-	0.01	10	10	0.1	100	100	1	10	10	0.1	10	10	0.1	10	10	100

※()内のパルス単位は中圧A用ルーツガスメーター(型式 RA□□□)のみ適用。

