

ガス流量モニタ

形 CMG□□□



モデル	空気モデル	都市ガスモデル		プロパンモデル	ブタンモデル
形番	CMG□□□A	CMG□□□G		CMG□□□P	CMG□□□B
対応ガス種	空気	都市ガス13A		プロパン	ブタン
流量レンジ: m ³ /h(normal)	4/10/30/ 80/150	4/10/30/ 80/150	80/150	2/4/10/25/50	1/3/8/20/40
精度	±4%RD			±6%RD	
計測範囲 (レンジアビリティ)	10:1				
最少感度流量	レンジの 1/30				
使用圧力範囲	0~100kPa	0~100kPa	0~990kPa	0~100kPa	0~100kPa
使用温度範囲	-10~+60°C				
出力	1-5V/4-20mA 形番にて選択				
電源	DC24V/AC100V/AC200V/AC220V 形番にて選択				
口径	15A/25A/40A/50A		40A/50A	15A/25A/40A/50A	
接続規格	Rcねじ		JIS10k RF	Rcねじ	
直管部長さ	15A、25A:不要 40A、50A:10cm~40cm(上流がエルボの場合)				
材質	アルミニウム合金		SCS13	アルミニウム合金	
保護構造	IP54(JIS C 0920)防塵防滴構造				
質量	0.85~2kg		9~10kg	0.85~2kg	

※本製品は特定計量器ではありません。

