

名称	製品仕様書	番号	EKDS050-E0D	1/1
		作成	H 2 8 年 6 月 1 0 日	
型式	E K D S 型 5 0 m m 電子式水道メーター(エコメーター)			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	E K D S 5 0 (エコメーター)	
計測原理			たて型軸流羽根車 ウォルトマン式	
表示部 (E I M 8)	形式		液晶デジタル表示	
	表示		積算値、瞬間流量値、パイロット、アラーム	
	アラーム表示内容		漏水警告、過大流量、電池電圧低下、逆流検出	
	最小目盛		0.1 L	
	最大指示量		99,999.9999 m ³	
	通信ケーブル		4芯、VCTF (0.5 mm ²)、15 m	
	4芯色別		黒：A1、白：A2、赤：P (+)、緑：PG (-) (黒色線を他の線と接触させない様にして下さい。)	
	詳細仕様は、E I M 8 電子表示機構仕様書参照			
性能	Q ₃ /Q ₁ ：計量範囲		100	
	Q ₁ ：定格最小流量		0.16 m ³ /h	
	Q ₂ ：転移流量		0.256 m ³ /h	
	Q ₃ ：定格最大流量		16 m ³ /h	
	Q ₄ ：限界流量		20 m ³ /h	
	検定公差	±5%		0.16 ≤ Q < 0.256 m ³ /h
		±2%		0.256 ≤ Q ≤ 20 m ³ /h
Q3圧力損失			0.063 MPa以下	
使用条件	適正使用流量範囲		0.4～6.5 m ³ /h	
	最大許容使用圧力		1 MPa	
	使用周囲温度		55℃以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします	
	流体温度範囲		最低許容使用温度0.1℃ (JIS規格による) 最高許容使用温度30℃ (JIS規格による)	
	取付姿勢		水平	
外形寸法	全長		245 mm	
	全高		166 mm	
	幅		128 mm	
	中心高さ		55 mm	
取付ねじ	上水ねじ(管用平行ねじ)		G 2 ・ 1 / 2 (75.2山11)	
ケース材質			CAC804(無塗装)	
質量			約5.0 kg	
型式承認番号			L1039号	