

名称	製品仕様書	番号	GBHT065-B0H	1/1
		作成	H27年 9月24日	
型式	GBHT型65mm温水メーター			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	GBHT65
計測原理			縦型軸流羽根車式 ウォルトマン式
発信形態	単位パルス		100L/P, 1m <sup>3</sup> /Pより選択
	発信器		GD2A
伝送線			2芯 VCTF(0.5mm <sup>2</sup> ) 7.5m
表示部	形式		デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)
	最小目盛		2 L
	最大指示量		999,999 m <sup>3</sup>
性能	容量		80 m <sup>3</sup> /h
	精度	±5%	1.05m <sup>3</sup> /h ≤ Q < 7m <sup>3</sup> /h
		±3%	7m <sup>3</sup> /h ≤ Q ≤ 70m <sup>3</sup> /h
使用条件	適正使用流量範囲		2~16 m <sup>3</sup> /h
	一時的使用の最大流量		35 m <sup>3</sup> /h
	最大許容使用圧力		1 MPa
	使用周囲温度		55℃以下 この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
	流体温度		最高許容使用温度90℃
	取付姿勢		水平
外形寸法	全長		315 mm
	全高		380 mm
	幅		212 mm
	中心高さ		110 mm
取付	フランジ		JIS10Kフランジ
ケース材質 (標準塗装色)			CAC406(シルバー)
質量			約35 kg