

名称	製品仕様書	番号	GBHT100-B0H	1/1
		作成	H27年 9月24日	
型式	GBHT型100mm温水メーター			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	GBHT100
計測原理			縦型軸流羽根車式 ウォルトマン式
発信形態	単位パルス		100L/P, 1m ³ /Pより選択
	発信器		GD2A
伝送線			2芯 VCTF(0.5mm ²) 7.5m
表示部	形式		デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)
	最小目盛		2 L
	最大指示量		999,999 m ³
性能	容量		150 m ³ /h
	精度	±5%	1.8m ³ /h ≤ Q < 12m ³ /h
		±3%	12m ³ /h ≤ Q ≤ 120m ³ /h
使用条件	適正使用流量範囲		5~40 m ³ /h
	一時的使用の最大流量		75 m ³ /h
	最大許容使用圧力		1 MPa
	使用周囲温度		55℃以下 この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。
	流体温度		最高許容使用温度90℃
	取付姿勢		水平
外形寸法	全長		420 mm
	全高		391 mm
	幅		227 mm
	中心高さ		136 mm
取付	フランジ		JIS10Kフランジ
ケース材質 (標準塗装色)			CAC406 (シルバー)
質量			約45 kg