

名称	製品仕様書	番号	GKHA015-E0E	1/1
		作成	H27年 9月24日	

型式	GKHA型15mm温水メーター(エコメーター)
----	-------------------------

○仕様及び性能

項目		器種・口径	GKHA15(エコメーター)	
計測原理			接線流羽根車式 単箱型	
発信形態	単位パルス		10L/P, 100L/P, 1m ³ /Pより選択	
	発信器		GD2A	
伝送線			2芯 VCTF(0.5mm ²) 2mまたは7.5m	
表示部	形式		デジタル表示(45°傾斜、360°任意の向き)	
	最小目盛		0.2 L	
	最大指示量		99,999 m ³	
性能	Q ₃ /Q ₁ :計量範囲		25	
	Q ₁ :定格最小流量		0.064 m ³ /h	
	Q ₂ :転移流量		0.1024 m ³ /h	
	Q ₃ :定格最大流量		1.6 m ³ /h	
	Q ₄ :限界流量		2 m ³ /h	
	検定公差	±5%		0.064 ≤ Q < 0.1024 m ³ /h
		±3%		0.1024 ≤ Q ≤ 2 m ³ /h
Q ₃ 圧力損失			0.063 MPa以下	
使用条件	適正使用流量範囲		0.1~0.8 m ³ /h	
	最大許容使用圧力		1 MPa	
	使用周囲温度		55℃以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします	
	流体温度		最高許容使用温度90℃ (JIS規格による)	
	取付姿勢		水平	
外形寸法	全長		100 mm	
	全高		147 mm	
	幅		90 mm	
	中心高さ		23 mm	
取付ねじ	管用平行ねじ		G3/4(26.441山14)	
ケース材質			CAC804(無塗装)	
質量			1 kg	
型式承認番号			M111号	