

名 称	製品仕様書	番 号	NBHT050-B0E	1/1
		作成	H27年 7月10日	
型 式	NBHT型50mm温水メーター			

○仕様及び性能

項目		器種・口径	NBHT50
計測原理		縦型軸流羽根車式 ウォルトマン式	
表示部	形式	デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)	
	最小目盛	2 L	
	最大指示量	999,999 m ³	
性能	容量	40 m ³ /h	
	精度	± 5%	0.6 m ³ /h ≤ Q < 4 m ³ /h
		± 3%	4 m ³ /h ≤ Q ≤ 40 m ³ /h
使用条件	適正使用流量範囲	1.5~12 m ³ /h	
	一時的使用の最大流量	25 m ³ /h	
	最大許容使用圧力	1 MPa	
	使用周囲温度	55℃以下 この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします。	
	流体温度	最高許容使用温度90℃	
	取付姿勢	水平	
外形寸法	全長	280 mm	
	全高	340 mm	
	幅	180 mm	
	中心高さ	100 mm	
取付	フランジ	JIS10Kフランジ	
ケース材質 (標準塗装色)		CAC406 (シルバー)	
質量		約25 kg	