

名 称	製品仕様書	番 号	NKHA032-E0C	1/1
		作成	H24年 5月28日	

型式	NKHA型32mm温水メーター(エコメーター)
----	-------------------------

○仕様及び性能

項目		器種・口径	NKHA32(エコメーター)	
計測原理			接線流羽根車式 複箱型	
表示部	形式		デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き)	
	最小目盛		0.2 L	
	最大指示量		99,999 m <sup>3</sup>	
性能	Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub> : 計量範囲		2.5	
	Q <sub>1</sub> : 定格最小流量		0.4 m <sup>3</sup> /h	
	Q <sub>2</sub> : 転移流量		0.64 m <sup>3</sup> /h	
	Q <sub>3</sub> : 定格最大流量		10 m <sup>3</sup> /h	
	Q <sub>4</sub> : 限界流量		12.5 m <sup>3</sup> /h	
	検定公差	±5%		0.4 ≤ Q < 0.64 m <sup>3</sup> /h
		±3%		0.64 ≤ Q ≤ 12.5 m <sup>3</sup> /h
	Q <sub>3</sub> 圧力損失		0.063 MPa 以下	
使用条件	適正使用流量範囲		0.4 ~ 3.2 m <sup>3</sup> /h	
	最大許容使用圧力		1 MPa	
	使用周囲温度		55℃以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします	
	流体温度		最高許容使用温度90℃ (JIS規格による)	
	取付姿勢		水平	
外形寸法	全長		230 mm	
	全高		163 mm	
	幅		108 mm	
	中心高さ		40 mm	
取付ねじ	管用平行ねじ		G1.1/2(47.803山11)	
ケース材質			CAC804(無塗装)	
質量			3 kg	
型式承認番号			M112号	