

| | | | | |
|--------|-------|----|-------------|-----|
| 名 称 | 製品仕様書 | 番号 | NKHL015-E0C | 1/1 |
| | | 作成 | H24年 5月28日 | |

| | |
|----|-------------------------|
| 型式 | NKHL型15mm温水メーター(エコメーター) |
|----|-------------------------|

○仕様及び性能

| 項目 | | 器種・口径 | NKHL15(エコメーター) | |
|--------|---------------------------------------|-------|--|--------------------------------------|
| 計測原理 | | | 接線流羽根車式 単箱型 | |
| 表示部 | 形式 | | デジタル表示(45° 傾斜、360° 任意の向き) | |
| | 最小目盛 | | 0.2 L | |
| | 最大指示量 | | 99,999 m ³ | |
| 性能 | Q ₃ /Q ₁ : 計量範囲 | | 25 | |
| | Q ₁ : 定格最小流量 | | 0.064 m ³ /h | |
| | Q ₂ : 転移流量 | | 0.1024 m ³ /h | |
| | Q ₃ : 定格最大流量 | | 1.6 m ³ /h | |
| | Q ₄ : 限界流量 | | 2 m ³ /h | |
| | 検定公差 | ±5% | | 0.064 ≤ Q < 0.1024 m ³ /h |
| | | ±3% | | 0.1024 ≤ Q ≤ 2 m ³ /h |
| | Q ₃ 圧力損失 | | 0.063 MPa 以下 | |
| 使用条件 | 適正使用流量範囲 | | 0.1 ~ 0.8 m ³ /h | |
| | 最大許容使用圧力 | | 1 MPa | |
| | 使用周囲温度 | | 55℃以下 (JIS規格による) この周囲温度以下になるように、設置条件をお願いします | |
| | 流体温度 | | 最高許容使用温度90℃ (JIS規格による) | |
| | 取付姿勢 | | 水平 | |
| 外形寸法 | 全長 | | 165 mm | |
| | 全高 | | 146 mm | |
| | 幅 | | 90 mm | |
| | 中心高さ | | 23 mm | |
| 取付ねじ | 管用平行ねじ | | G3/4(26.441山14) | |
| ケース材質 | | | CAC804(無塗装) | |
| 質量 | | | 1.1 kg | |
| 型式承認番号 | | | M111号 | |