

**SBK10・16マイコンメーター仕様書**

型式	共通型	SBK10	SBK16
計量部	メーター入口	上入口	
	本体口金寸法	32A M56×2	40A M64×2
	口金中心距離	220mm	
	流れの方向	左入口	
	使用最大流量	10m <sup>3</sup> /h	16m <sup>3</sup> /h
	計量室体積	4.0L/rev.	
	常用使用圧力	2.8±0.5kPa	
	使用最大圧力	10kPa	
	最大指示量	99999.99m <sup>3</sup>	
遮断部	最小目盛	2L	
	作動方式	電磁作動	
	弁気密	4.2kPa	
マイコン制御部	弁作動表示	液晶(LCD)および赤ランプ(LED)	
	遮断機能	合計・増加流量遮断、テスト遮断、感震器作動遮断、圧力低下遮断、外部センサ遮断、電池電圧低下遮断	
	警告機能	流量式微少漏洩、圧力式微少漏洩、調整圧力異常、閉塞圧力異常、遮断異常、電池電圧低下	
	表示機能	セキュリティ表示、遮断表示、警報表示、容器リセット	
	機能設定方法	電文設定器 または センター設定による	
	復帰安全確認時間	約2分	
入出力制御	入出力数	5	
	入出力端子名	DT、SG端子	宅内操作器用端子
	信号形態	電文	ON-OFF または電文
	電源	リチウム電池(7年対応)	ON-OFF信号
使用環境温度		-30~+60°C	
標準塗装色		ライトグレー(マンセル記号 5Y 7.5/1相当)	
質量		約12kg	
梱包内容(同梱)		1台	